





1810-033AC - NOIR ABSOLU

Mix & Match Collection de couleurs prêtes-à-peindre

Peinture latex 100 % acrylique, intérieur, fini coquille d'œuf

Type	100 % acrylique
Niveau de lustre	8-12 % (60°), 15-25 % (85°)
Fini	Coquille d'œuf
Viscosité	95-105 U.K.
Recouvrement	10 à 14 m ² /L; (107 à 150 pi ² /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	3,78 litres
Délai de séchage	Toucher : 30 à 60 minutes ¹ Recouvrir : 4 à 6 heures
Concentration de solides	Par volume : 30 à 35 % Par poids : 40 à 50 %
COV	< 75 g/l

Couleurs	Prêtes-à-peindre
 1810 - 010AC	JUSTE BLANC*
 1810 - 011AC	BLANC SÉRÉNITÉ*
 1810 - 012AC	À PEINE JAUNE
 1810 - 013AC	BLEU INDISPENSABLE
 1810 - 014AC	NEUTRE PARFAIT*
 1810 - 015AC	GRIS INFINI
 1810 - 016AC	GRIS DOUCE MATINÉE
 1810 - 017AC	DOUCE PISTACHE
 1810 - 018AC	BLEU ACIER
 1810 - 019AC	MARBRE FRAIS
 1810 - 020AC	PIERRE CONTEMPORAINE*
 1810 - 021AC	LICHEN FONCÉ
 1810 - 022AC	CIEL DE NUIT
 1810 - 023AC	ROSE CHARMANT
 1810 - 024AC	TCHIN-TCHIN !
 1810 - 025AC	VIEUX CUIR
 1810 - 026AC	ROMAN NOIR*
 1810 - 027AC	MOUTARDE DORÉE
 1810 - 028AC	VERT BORÉAL
 1810 - 029AC	BLEU OCÉAN PROFOND
 1810 - 030AC	ROUGE VIBRANT
 1810 - 031AC	VIN DE FRAMBOISE
 1810 - 032AC	BLANC PÉTILLANT*
 1810 - 033AC	NOIR ABSOLU*

Description

Peinture au fini coquille d'œuf de qualité supérieure à faible émission de composés organiques volatils (COV). Ne contient ni plomb ni mercure. Super adhérente, opaque, sans jaunissement, anti-éclaboussure et d'odeur légère. Cette peinture est idéale pour les murs comportant des irrégularités de surface. Elle est très lavable et résistante au frottement.

Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 à 15 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32 °C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel

* Aussi disponible fini perle, ultra-lavable. Idéal pour portes et cadrages.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit. Garder hors de la portée des enfants.

Mise en garde

Craint le gel.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), les mesures préventives (section 7) et les procédures d'urgence de premiers soins (section 4).

Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

MIX & MATCH™

Collection de couleurs
prêtes-à-peindre par
Peinture Laurentide

Laurentide™



1810-033AC - NOIR ABSOLU

Mix & Match Collection de couleurs prêtes-à-peindre

Peinture latex 100 % acrylique, intérieur, fini coquille d'œuf

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre au minimum 3-4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminants, de moisissures et de peinture écaillée. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (PTS). Bien rincer et bien laisser sécher.

- **Bois nu** : Appliquer une couche de fond latex anti-saignement destiné à cet effet (pin, épinette, érable). Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un produit tel que Shellac sur les nœuds.
- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec et propre avant d'être peint. Appliquer l'apprêt-scelleur 1840-05AC Prime3.
- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer une couche de fond latex 1840-05AC Prime3.

- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : Si la couche alkyde existante a un fini mat; appliquer une couche de fond latex 1840-05AC Prime3, mais si le fini est lustré, poncer la surface pour permettre l'adhésion de la couche de fond latex.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Laver à l'acide muriatique et bien rincer avec de l'eau. Appliquer une couche de fond latex 1840-05AC Prime3.
- **Métaux** : Préparer la surface avec un apprêt pour métal, ensuite appliquer la peinture selon les directives d'application.

Note : Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

¹ Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Pour plus d'informations et d'idées, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle ou à visiter nos magasins / distributeurs. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet au peinturepremix.com ou nous écrire à info@peinturelaurentide.com.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), les mesures préventives (section 7) et les procédures d'urgence de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.