



## 1840-005

### Apprêt scellant

Latex 100 % acrylique, intérieur-extérieur

Type	100 % acrylique
Niveau de lustre	Maximum 4 % (60° & 85°)
Viscosité	95-100 U.K.
Recouvrement	10 m <sup>2</sup> /litre ; (107 pi <sup>2</sup> /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	3,78 litres
Délai de séchage	Toucher : 30-60 minutes Recouvrir : min. 3 heures
Concentration de solide	Par volume : 28 à 32 % Par poids : 40 à 45 %
Niveau de COV	< 100 g/l
Couleur	Blanc

#### Description

Apprêt-scelleur et couche de fond 100% acrylique intérieur et extérieur pour surfaces neuves ou déjà peintes. Facile à appliquer, super adhérent, excellent pouvoir cachant, anti-éclaboussures, faible odeur. À l'intérieur comme à l'extérieur pour sceller les surfaces neuves qui sont poreuses avant d'appliquer la couche de finition sur planches murales de gypse ou fibre, blocs de béton, maçonnerie et briques. Ne contient ni plomb ni mercure.

#### Nettoyage des outils

Laver avec de l'eau savonneuse.

#### Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 à 15 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32 °C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, une couche devrait être appliquée.

#### Couleur

Ce produit ne devrait pas être teinté afin de préserver ses capacités d'adhérence et de scellement.

#### Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

#### Note

Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

**Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit. Garder hors de la portée des enfants.**

#### Mise en garde

Craint le gel.

# MIX&MATCH™

Laurentide™

INTÉRIEUR  
EXTÉRIEUR

FIXE  
LATEX  
SUR  
ALKYDE



## 1840-005

### Apprêt scellant

Latex 100 % acrylique, intérieur-extérieur

#### Préparation des surfaces

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminant. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (TSP). Bien rincer.

- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec avant d'être peint. S'assurer qu'il n'y a plus de poussière après le sablage.
- **Bois nu** : Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un scellant pour tannins et/ou scellant pour les nœuds. Ces produits empêcheront la migration des tannins vers la couche d'apprêt.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Neuf, il doit avoir séché au moins un mois par pouce d'épaisseur. Laver à l'acide muriatique et rincer abondamment. Puis appliquer tel quel.

- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer tel quel.
- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : Laver et sabler pour permettre une meilleure adhésion.

#### Autres spécifications

- **Métaux ferreux ou non ferreux neufs ou vieillis** : Cet apprêt n'est pas conçu pour ce genre de protection. Il serait approprié d'utiliser un apprêt destiné à cet usage.

Pour plus d'informations et d'idées, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle ou à visiter nos magasins / distributeurs. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet au [mixnmatchpaint.com](http://mixnmatchpaint.com) ou nous écrire à [info@peinturelaurentide.com](mailto:info@peinturelaurentide.com).

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), les mesures préventives (section 7) et les procédures d'urgence de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.